

KÄYTTÖOHJEITA JA -VINKKEJÄ

CRACKLE -HALKEILUAINE

Koodi 695

Halkeiluaineella saat maalatun pinnan halkeilemaan. Pohja maalataan Folk Art- tai Gloss-maalilla ja annetaan kuivua. Päälle sivellään halkeiluainetta (ohut kerros kapeita tai paksu kerros leveitä halkeamia varten). Anna kuivua vähintään 20 minuuttia ja maalaa pinta pohjaväristä poikkeavalla sävyllä (ohut kerros kapeita tai paksu kerros leveitä halkeamia varten). Halkeilu alkaa heti pintavärin kuivuessa. Yritä saada maali pintaan nopeasti yhdellä tai kahdella vedolla, muuten halkeilua ei välttämättä synny. Välineet pestään vedellä ja saippualla.

VINKKI: Jos sivelyn sijaan tuputat pintavärin, et voi epäonnistua, kunhan käytät riittävästi väriä. Poikkeuksena metalliväri, joka halkeilee parhaiten kun sen maalaa siveltimellä.

VINKKI: Erityyppisiä halkeamia saat seuraavasti: jos sivelet pintamaalin samansuuntaisesti kuin halkeiluaineen, halkeamat tulevat samansuuntaisesti. Jos sivelet pintamaalin poikittain, halkeilusta tulee verkkomainen. Pinnan voi lopuksi lakata.

ASKARTELIJAN KAUPPA

DONNO.fi

Askartelutukku Fravola Oy

Perttelinkatu 19

24240 Salo